

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120075



Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.



PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6120075
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 1-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt
Hersteller	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	reinorange; RAL 2004
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

<small>© 2024 OBO BETTERMANN</small>	<small>© 2024 OBO BETTERMANN</small>
<small>Alle Rechte vorbehalten</small>	<small>Alle Rechte vorbehalten</small>
<small>Druckjahr: 08.2024</small>	<small>Druckjahr: 08.2024</small>
<small>Druckort: OBO, OBO, OBO</small>	<small>Druckort: OBO, OBO, OBO</small>
<small>Druckverfahren: Digitaldruck</small>	<small>Druckverfahren: Digitaldruck</small>
<small>Druckfarbe: CMYK</small>	<small>Druckfarbe: CMYK</small>
<small>Druckauflösung: 300 dpi</small>	<small>Druckauflösung: 300 dpi</small>
<small>Druckformat: A4</small>	<small>Druckformat: A4</small>
<small>Druckgröße: 210 x 297 mm</small>	<small>Druckgröße: 210 x 297 mm</small>
<small>Druckgewicht: 100 g</small>	<small>Druckgewicht: 100 g</small>
<small>Druckmaterial: 100% recyceltes Papier</small>	<small>Druckmaterial: 100% recyceltes Papier</small>
<small>Druckverfahren: Digitaldruck</small>	<small>Druckverfahren: Digitaldruck</small>
<small>Druckfarbe: CMYK</small>	<small>Druckfarbe: CMYK</small>
<small>Druckauflösung: 300 dpi</small>	<small>Druckauflösung: 300 dpi</small>
<small>Druckformat: A4</small>	<small>Druckformat: A4</small>
<small>Druckgröße: 210 x 297 mm</small>	<small>Druckgröße: 210 x 297 mm</small>
<small>Druckgewicht: 100 g</small>	<small>Druckgewicht: 100 g</small>
<small>Druckmaterial: 100% recyceltes Papier</small>	<small>Druckmaterial: 100% recyceltes Papier</small>
<small>Druckverfahren: Digitaldruck</small>	<small>Druckverfahren: Digitaldruck</small>
<small>Druckfarbe: CMYK</small>	<small>Druckfarbe: CMYK</small>
<small>Druckauflösung: 300 dpi</small>	<small>Druckauflösung: 300 dpi</small>
<small>Druckformat: A4</small>	<small>Druckformat: A4</small>
<small>Druckgröße: 210 x 297 mm</small>	<small>Druckgröße: 210 x 297 mm</small>
<small>Druckgewicht: 100 g</small>	<small>Druckgewicht: 100 g</small>
<small>Druckmaterial: 100% recyceltes Papier</small>	<small>Druckmaterial: 100% recyceltes Papier</small>

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120075



Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	1-fach 33°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappdeckel	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Tiefe	42 mm
Transparent	nein
Verdreher Zentraleinsatz	ja
Zulassungen	VDE
Überspannungsschutz	nein